

FF MONSUN

2,2 - 7,5 kW



FF MONSUN 2-7

DRIFTSSIKKER OG STØJSVAG SKRUEKOMPRESSOR TIL AUTOVÆRKSTEDER, LANDBRUG OG SMÅ INDUSTRIOPGAVER. FINDES I FLERE VERSIONER, SOM PASSER TIL NETOP DINE TRYKLUFTSOPGAVER.



FF MONSUN 2 - 7

- FF Monsun 2-7 er udstyret med nyeste skrueteknologi, for optimeret effektivitet, med et lavere energiforbrug. Bygget til kontinuerlig drift - hele dagen.

Skruekompressorer er mere effektive end stempelkompressorerne, og er derfor ideelle til krævende brugere, med et højt behov for trykluft.

FORDELE VED MONSUN 2-7 SERIEN:

- ✓ Avanceret, højeffektivt skrueelement
- ✓ Brugervenligt kontrolpanel
- ✓ Lavt støjniveau - helt ned til 61 dB(A)!
- ✓ Effektiv intern køling
- ✓ Nem adgang til komponenter for service og vedligehold

Alle Monsun 2-7 modeller fås både med den elektroniske, ikonbaserede Air Energy Control eller med et simpelt betjeningspanel.



15 % MERE LUFT - 12 % MINDRE ENERGI

- Sammenlignet med tidligere modeller, leverer de nye Monsun 2-7 endnu mere luft, men med et lavere energiforbrug.

BREDT SORTIMENT AF SKRUEKOMPRESSORER

- Monsun 2-7 er vores serie af skruekompressorer fra 2,2 - 7,5 kW. De fås gulvmonteret, tankmonteret, på enten 200 eller 270 L tank, samt med eller uden integreret køletørrer.

Monsun 5-7 er med YD start, som skåner din strømforsyning med et lavere ampere forbrug.



DESIGN DIN EGEN LØSNING

Du kan sammensætte den løsning, der passer til netop dine behov. Til brugere med mange start/stop, anbefaler vi en luftbeholder, som opbevarer tryklufte indtil du har brug for den. For beskyttelse af dit udstyr, kan du vælge en integreret køletørrer. Alt sammen integreres i én installation, som en yderst pladsbesparende løsning.





Avanceret skrueelement

FF Monsun 2-7 er bygget med et avanceret skrueelement, som sikrer endnu mere luft end ved tidligere modeller.



Med den nyeste kompressortechnologi er FF Monsun 2-7 bygget til at præstere effektivt. Modsat en stempelkompressor, har skruekompressoren ikke behov for hvileperioder, og kan bruges hele dagen. Dette gør modellerne ideelle til brug på det store autoværksted, med mange brugere og et kontinuerligt behov for trykluft.

Det kompakte design sikrer at kompressoren kan passe ind på ethvert størrelse værksted, og med et lavt støjniveau er der ikke behov for separat kompressorrum.



OPTIONER OG TILBEHØR

MONSUN 2-7 FÅS MED EN RÆKKE FORSKELLIGE OPTIONER, SOM OPTIMERER DRIFTEN AF DIT KOMPRESSORANLÆG.



OLIEVARMER

Holder olien ved en konstant temperatur, hvilket forhindrer kondens ved periodisk drift.



DRÆN MED TIMER

Det timerstyrede dræn fjerner vand fra tanken, og minimerer hermed lufttab.



LUFTFILTER

For at opnå endnu højere luftkvalitet, kan et filter tilføjes installationen.

+ FOOD GRADE OLIE + KIT TIL TRYKKONVERTERING + TROPISK TERMOSTAT

ALLE OPTIONER



Beskrivelse	Best. nr.
Foodgrade olie (levnedsmiddelklasse)	00000 50608
Luftfilter (G)	00000 50617
Tropisk termostat	00000 50630
Eksportforpakning (træramme)	00000 50653
Eksportforpakning (trækasse)	00000 50654
Eksportforpakning (trækasse) - til 500 L tank	00000 50647
Testcertifikat	00000 50670
Opgradering til 500 L tank	00000 50671
Olievarmer	00000 50694
Dræn med timer	00000 50699
Kit til trykkonvertering	Kontakt kundesupport

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



Model	kW	hk	dB(A)	V*
Monsun 2 - 230V	2,2	3	61	230/1/50
Monsun 2 - 400V	2,2	3	61	400/3/50
Monsun 3	3	4	61	400/3/50
Monsun 4	4	5,5	62	400/3/50
Monsun 5	5,5	7,5	66	400/3/50
Monsun 7	7,5	10	68	400/3/50

*Fås også til 230/3/50

DIMENSIONER

GULVMONTERET



TANKMONTERET 200 L



TANKMONTERET 270 L



Model	Gulvmonteret		Tankmonteret 200 L		Tankmonteret 270 L	
	LxBxH (mm)	kg	LxBxH (mm)	kg*	LxBxH (mm)	kg*
Monsun 2	620 x 630 x 950	110	1430 x 600 x 1260	165 (190)	1540 x 600 x 1350	180 (205)
Monsun 3	620 x 630 x 950	115	1430 x 600 x 1260	170 (195)	1540 x 600 x 1350	185 (210)
Monsun 4	620 x 630 x 950	120	1430 x 600 x 1260	175 (200)	1540 x 600 x 1350	190 (215)
Monsun 5	620 x 630 x 950	130	1430 x 600 x 1260	185 (210)	1540 x 600 x 1350	200 (225)
Monsun 7	620 x 665 x 950	140	1430 x 665 x 1260	195 (215)	1540 x 665 x 1350	210 (240)

*(inkl. køletørrer)

MED SIMPEL CONTROLLER



Model	bar	l/min.*	Gulvmonteret	Tankmonteret 200 L		Tankmonteret 270 L	
			uden køletørrer	uden køletørrer	inkl. køletørrer	uden køletørrer	inkl. køletørrer
Monsun 2 (230 V)	8	366	4152055630	4152055632	4152055636	4152055634	4152055638
	10	294	4152055631	4152055633	4152055637	4152055635	4152055639
Monsun 2 (400 V)	8	366	4152055580	4152055582	4152055586	4152055584	4152055588
	10	294	4152055581	4152055583	4152055587	4152055585	4152055589
Monsun 3	8	474	4152055590	4152055592	4152055596	4152055594	4152055598
	10	366	4152055591	4152055593	4152055597	4152055595	4152055599
Monsun 4	8	600	4152055600	4152055602	4152055606	4152055604	4152055608
	10	516	4152055601	4152055603	4152055607	4152055605	4152055609
Monsun 5	8	888	4152055610	4152055612	4152055616	4152055614	4152055618
	10	780	4152055611	4152055613	4152055617	4152055615	4152055619
Monsun 7	8	1062	4152055620	4152055622	4152055626	4152055624	4152055628
	10	984	4152055621	4152055623	4152055627	4152055625	4152055629

* Ved 7 bar og 9,5 bar

MED AIR ENERGY CONTROLLER



Model	bar	l/min.*	Gulvmonteret	Tankmonteret 200 L		Tankmonteret 270 L	
			uden køletørrer	uden køletørrer	inkl. køletørrer	uden køletørrer	inkl. køletørrer
Monsun 2 (230 V)	8	366	4152052630	4152052632	4152052636	4152052634	4152052638
	10	294	4152052631	4152052633	4152052637	4152052635	4152052639
Monsun 2 (400 V)	8	366	4152052580	4152052582	4152052586	4152052584	4152052588
	10	294	4152052581	4152052583	4152052587	4152052585	4152052589
Monsun 3	8	474	4152052590	4152052592	4152052596	4152052594	4152052598
	10	366	4152052591	4152052593	4152052597	4152052595	4152052599
Monsun 4	8	600	4152052600	4152052602	4152052606	4152052604	4152052608
	10	516	4152052601	4152052603	4152052607	4152052605	4152052609
Monsun 5	8	888	4152052610	4152052612	4152052616	4152052614	4152052618
	10	780	4152052611	4152052613	4152052617	4152052615	4152052619
Monsun 7	8	1062	4152052620	4152052622	4152052626	4152052624	4152052628
	10	984	4152052621	4152052623	4152052627	4152052625	4152052629

* Ved 7 bar og 9,5 bar



RENO

Reno A/S | +45 70 10 22 10 | forhandler@reno.dk | www.reno.dk