


# ST. 170 - 200



## Inkl. Soft-start

Renserne er udstyret med Soft-start, som sikrer en gradvis opstart af maskinen, der beskytter strømforsyningen, med et lavere ampere forbrug.



St. 200/42 fås også uden Soft-start.

## Inklusiv:

- ✓ Slange
- ✓ Dobbelt strålerør
- ✓ Pistol

## STATIONÆR DOBBELT RENSERANLÆG

Stationær højtryksrenser med flerbruger system, velegnet til industri og landbrug. Renseranlægget er udstyret med dobbelt pumpe, keramiske stempler og flexkobling. Slukker og starter efter behov, og sparer derfor på strømmen.



Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
St. 200/42*	S20042	2x7,5	10	30	1400	200	42	60	400/3/50	263	900x470x1650
St. 200/42	S20042-SOFT	2x7,5	10	30	1400	200	42	60	400/3/50	263	900x470x1650
St. 170/50	S17050-SOFT	2x7,5	10	30	1400	170	50	60	400/3/50	270	900x470x1650
St. 200/60	S20060-SOFT	2x11	15	44	1400	200	60	60	400/3/50	380	900x470x1650

\* Uden Soft-start.