



Tekniske specifikationer for OWS 25 – OWS 5300

Installationstype	Enheder	OWS 25	OWS 53	OWS 106	OWS 180	OWS 360	OWS 636	OWS 1325	OWS 2650	OWS 5300
Maks. kapacitet – mildt klima uden tørrer og filtre	m³/time	54	113	225	383	765	1350	2813	5625	11250
Maks. kapacitet – mildt klima med tørrer og filtre	m³/time	43	90	180	306	612	1080	2250	4499	8998
Mål	A mm	250	250	390	397	490	583	692	975	975
	B mm	147	147	278	286	396	446	568	782	1600
	C mm	216	216	428	507	576	721	970	1000	1000
Vægt	kg	1,2	1,5	5,8	7,7	13,1	25,3	45,1	86	171,9
Kondensatindgang	mm	6 mm	6 mm	2 x 1/2"	2 x 1/2"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"
Vand ud	mm	10mm (3/8")	10mm (3/8")	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

Referenceforhold

Relativ luftfugtighed: 60 %
 Luftindsugningstemperatur: 25 °C
 Driftstimer pr. dag: 12 timer
 Effektivt arbejdstryk: 7 bar

Korrektionsfaktorer

Relativ fugtighed	%	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	-
	Korrektionsfaktor	1,10	1,00	0,85	0,74	0,66	-
Omgivelsestemperatur	°C	15	20	25	30	35	40
	Korrektionsfaktor	1,33	1,17	1,00	0,76	0,50	0,30
Driftstimer pr. dag	timer	12	18	24	-	-	-
	Korrektionsfaktor	1	0,88	0,75	-	-	-

